

Varedeklaration

Gyldig fra:

25-02-2016

Erstatter deklaration fra:

14-09-2015



1073

EN 12620 betontilslag

8/16 kl. P

Varenr. 85008

Asklev Sten og Grus Aps

Sepstrupvej 39A
8653 Them
16
1073-CPR-438

Produktionssted:

Hjøllund
Hedevej 8
7362 Hampen

Produktbeskrivelse:

Vaskesorteret bakkemateriale

Standard	Egenskab	Kategori	Deklareret værdi			
EN 933-1	Kornstørrelse (tørsigtning)	d/D: 8/16 G _c : 85/20	Gennemfald			
			Maskevidde	Typisk	Min.	Max.
			32 mm	100%	100%	
			22 mm	100%	98%	100%
			16 mm	91%	85%	99%
			8 mm	4%	0%	20%
	4 mm	1,0%		5%		
Filler kvalitet/renhed	f _{1,5}	0,063 mm	0,3%		1,5%	
EN 1097-6	Korn densitet Vandabsorption	% VA	Typisk	Min.	Max.	
			2,55 Mg/m ³ 2,1%	2,51 Mg/m ³ 1,8%	2,59 Mg/m ³ 2,8%	
Teststrips og beregning	Cloridindhold Ækvivalent alkaliindhold*	% Cl % Na ₂ O ₂ ækv.	Typisk	Max.		
			0,003% 0,003%	0,003% 0,003%		
EN 1744-1	Syreopløselige sulfater	AS _{IK}	Ikke relevant da tilsvarende tilslag tidligere har været anvendt i beton i miljøklasse P i DK. (Jf. DS 2426 tabel 2426-3)			
EN 1744-1	Totalt svovl	% S				
EN 1367-4	Volumen stabilitet	% VS				

* beregnet jf. note 3 til DS 2426 tabel 2426-3

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS 2426:2004 pkt.5.2.3

Underskrift Morten Sørensen
Morten Sørensen
FPC-ansvarlig