



2015

YDEEVNEDEKLARATION Dop-Nr. ASG 301570 16-32P-08

1. Byggevarere type:	Groft tilslag 16-32 mm
2. Byggevarere identifikation/salgnavn:	16-32 mm kl.P (eksponeringsklasse X0, XC1)
3. Byggevarere tilsligtede anvendelse:	Tilslag til beton
4. Fabrikantens navn og adresse:	Asklev Sten & Grus, Hedevej 8, 7362 Hampen
4.a Produktionssted	Asklev Sten & Grus, Hedevej 8, 7362 Hampen
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:	Ikke relevant
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevarere ydeevne (AVCP):	System 2+
7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:	Dancert A/S, EU Notified Body Nr. 1073, har udført den indledende inspektion af virksomheden og af den løbende produktionskontrol, og desuden udført den løbende overvågning, vurdering og godkendelse af virksomhedens produktionskontrol. EC-Certifikat 1073-CPR-438

8. Deklareret ydeevne	Ydeevne*	Punkt i harmoniseret teknisk specifikation EN 12620:2008	Metode
Væsentlige egenskaber			
Tilslagsstørrelse	16-32	4.2	EN 933-1
Sortering	G _{80/20}	4.3	EN 933-1
Indhold af finstof	F ₁₅	4.6	EN 933-1
Kvalitet af finstof	NPD	4.6	
Korndensitet (mg/m ³)	2,53	5.5	EN 1097-6
Vandabsorption (%)	2,0	5.5	EN 1097-6
Modstandsdygtighed over for polering	NPD	5.4.1	
Modstandsdygtighed over for overfladeslid	NPD	5.4.2	
Modstandsdygtighed over for slid fra pigdæk	NPD	5.4.3	
Bestanddele af groft genanvendt tilslag	NPD	5.8	
Chlorider (%)	≤0,001	6.2	EN 1744-1
Syreopløselig Sulfat	NPD	6.3.1	
Totalt svovlindhold	NPD	6.3.2	
Bestanddele der ændrer betonens afbindings- og hærdningstid (Humus)	NPD	6.4.1	
Indhold af karbonat i fint tilslag til overfladebelægninger af beton	NPD	6.5	
Volumenstabilitet – udtørringssvind (%)	NPD	5.7.2	
Farlige stoffer	NPD	H3.3 +H.4	
Modstandsdygtighed over for frost og tø i groft tilslag	NPD	5.7.1	
Alkaliskel-reaktivitet	*	5.7.3	

9. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

*Bestemmes iht. nationale regler

Denne ydeevne deklARATION udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af fabrikanten af

Annette Dueholm, Kvalitetschef

Dato: 01-02-2026